



MANGUERAS PLÁSTICO



ESPIROWINE

TRASIEGO DE LÍQUIDOS ALIMENTARIOS UNE EN ISO 3994.



Atóxica y de uso alimentario según reglamentos europeos CE 1935/2004 y UE 10/2011. / Exenta de anisoles y halofenoles. / Fabricación en PVC flexible transparente, exento de ftalatos/ Tubería reforzada en su interior con espiral de PVC rígido anti-choque en color naranja, con un diseño especial que le permite un fácil Deslizamiento sobre diversas superficies. La pared del tubo es lisa en su interior y corrugada en el exterior Tubería con buena resistencia química, asociada a las propiedades habituales del PVC.

La temperatura recomendada de empleo es entre -10°C y 60°C.

REF.	Ø INT	ESPESOR PARED	PESO	RADIO CURVATURA	PRESION DE SERVICIO	PRESION DE ROTURA	VACÍO
	mm	mm	g/m	mm	Bar	Bar	MH ₂ O
ESPIROWINE45	45	4.5	800	115	9	27	9
ESPIROWINE51	51	5.1	985	130	9	27	9
ESPIROWINE60	60	5.6	1260	150	8	24	9
ESPIROWINE80	80	6.0	1825	200	5	15	9

Aplicaciones

Trasiego de líquidos alimentarios que requieran simulantes alimentarios A, B, C y D1 en condiciones OM2 según reglamento UE 10/2011, tales como vinos, mostos, cervezas, vinagres, líquidos alcohólicos hasta 50º y lácteos.

