



ESPIROAIR

ASPIRACIÓN, CONDUCCIONES DE GASES Y VENTILACIONES INDUSTRIALES



Temperaturas
-10° a 60°C



Ventilación



Espiral PVC



Aspiración



Uso industrial



Manguera de PVC PVC flexible reforzada con espiral de PVC rígido anti-choque indicada para aspiraciones, conducciones de gases y ventilaciones industriales.

Ignífugo según la normativa UL94 categoría V2. Gran flexibilidad (Radio de Curvatura = diámetro interior) y ligereza .

Superficie interior lisa y exterior corrugada . Buena resistencia química asociada a la tabla de resistencias del PVC .

Soporta temperaturas entre -10°C y +60°C

| REF. | Ø INT | ESPEJOR PARED | PESO | RADIO CURVATURA | VACÍO |
|-----------|-------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| | mm | mm | g/m | mm | MH ₂ O |
| ESPIRO015 | 15 | 2.1 | 100 | 15 | 5 |
| ESPIRO019 | 19 | 2.1 | 115 | 19 | 5 |
| ESPIRO020 | 20 | 2.5 | 120 | 20 | 5 |
| ESPIRO025 | 25 | 2.6 | 170 | 25 | 5 |
| ESPIRO026 | 26 | 2.6 | 200 | 26 | 5 |
| ESPIRO030 | 30 | 2.8 | 210 | 30 | 5 |
| ESPIRO032 | 32 | 3 | 218 | 32 | 5 |
| ESPIRO034 | 34 | 3 | 235 | 34 | 5 |
| ESPIRO035 | 35 | 3.1 | 240 | 35 | 5 |
| ESPIRO038 | 38 | 3.1 | 260 | 38 | 5 |
| ESPIRO040 | 40 | 3.2 | 280 | 40 | 4 |
| ESPIRO045 | 45 | 3.5 | 410 | 45 | 4 |
| ESPIRO050 | 50 | 3.5 | 450 | 50 | 4 |
| ESPIRO055 | 55 | 3.5 | 490 | 55 | 4 |
| ESPIRO060 | 60 | 4 | 540 | 60 | 4 |
| ESPIRO065 | 65 | 4 | 590 | 65 | 4 |
| ESPIRO070 | 70 | 4.2 | 640 | 70 | 4 |
| ESPIRO075 | 75 | 4.5 | 590 | 75 | 4 |
| ESPIRO080 | 80 | 4.8 | 780 | 80 | 4 |
| ESPIRO090 | 90 | 4.5 | 830 | 90 | 4 |
| ESPIRO102 | 102 | 5 | 980 | 100 | 4 |
| ESPIRO110 | 110 | 5.2 | 1150 | 110 | 4 |
| ESPIRO120 | 120 | 5.5 | 1200 | 120 | 4 |
| ESPIRO125 | 125 | 5.5 | 1250 | 125 | 4 |
| ESPIRO130 | 130 | 5.5 | 1300 | 130 | 4 |
| ESPIRO140 | 140 | 5.5 | 1500 | 140 | 4 |
| ESPIRO150 | 150 | 6 | 1700 | 150 | 4 |
| ESPIRO160 | 160 | 6 | 1825 | 160 | 4 |
| ESPIRO180 | 180 | 6.5 | 2200 | 180 | 4 |
| ESPIRO200 | 200 | 7 | 2400 | 200 | 4 |
| ESPIRO250 | 250 | 7 | 3000 | 250 | 4 |
| ESPIRO300 | 300 | 8 | 3600 | 300 | 4 |

Aplicaciones

Aspiración, conducción e impulsión de humos, virutas, semillas, fibras textiles, etc.

Aspiración y ventilación industrial.

Capas

PVC flexible.

Refuerzo interior de espiral de PVC rígido antichoque.