



## TRANSMETAL NT PHTHALATES FREE

### MANGUERA PARA TRANSVASE DE AIRE



Uso naval



Uso agrícola



Uso industrial




Alto control de calidad



Libre de Cd/Pb/Ba



Uso alimentario



Manguera para trasvase de aire, granzas plásticas, líquidos alcohólicos a 50 º, alimentos líquidos y para bombas de vacío.

Reforzada con espiral de acero cincado, que la dota de resistencia al vacío.

De uso alimentario según reglamentos europeos CE 1935/2004 y UE 10/2011. (Consultar declaración de conformidad)

Gran flexibilidad . Buena resistencia a la presión y al vacío en aspiración .

La temperatura recomendada de empleo es entre -10°C y 60°C

REF.	Ø INT	ESPEJOR PARED	PESO	PRESIÓN SERVICIO	PRESIÓN MINIMA ROTURA	RADIO CURVATURA	VACÍO
	mm	mm	g/m	Bar	Bar	Mm	mH <sub>2</sub> O
TRANSMETALNT20	20	3.5	365	7	21	35	9
TRANSMETALNT25	25	4.00	470	6	18	44	9
TRANSMETALNT30	30	4.00	540	6	18	55	9
TRANSMETALNT32	32	4.00	640	6	18	60	9
TRANSMETALNT35	35	4.00	665	6	18	65	9
TRANSMETALNT38	38	4.00	735	6	18	70	9
TRANSMETALNT40	40	4.40	835	5	15	75	9
TRANSMETALNT45	45	4.40	990	5	15	75	9
TRANSMETALNT51	51	4.60	1.110	5	15	90	9
TRANSMETALNT60	60	4.60	1.290	4	12	110	9
TRANSMETALNT63	63	4.60	1.375	4	12	115	9
TRANSMETALNT76	76	5.60	2.000	3	9	130	9
TRANSMETALNT80	80	5.60	2.125	3	9	140	9
TRANSMETALNT90	90	5.60	2.365	3	9	160	9
TRANSMETALNT102	102	6.00	2.930	3	8	180	9
TRANSMETALNT102	102	6.0	3.015	3	8	185	9
TRANSMETALNT110	110	6.0	3.150	3	8	195	9
TRANSMETALNT120	120	7.0	4.020	2	6	215	9
TRANSMETALNT127	127	7.0	4.180	2	6	220	9
TRANSMETALNT152	152	7.5	5.410	2	5	270	9

### Aplicaciones

Trasiego de líquidos alimentarios que requieran simulantes alimentarios A, B, C y D1 en condiciones OM2 según reglamento UE 10/2011, tales como vinos, mostos, cervezas, vinagres, líquidos alcohólicos hasta 50º y lácteos .

Aspiración por vacío de granzas plásticas y granulados similares en instalaciones industriales de requerimiento moderado.

Especialmente indicada en instalaciones que requieran gran flexibilidad.

### Capas

Material de PVC flexible transparente de uso alimentario.

Refuerzo interior en espiral de acero cincado