

MANGUERA HIDROCARBUROS IMPULSIÓN 15 BAR



REF.	TAMAÑO		PRESIÓN TRABAJO bar	PRESIÓN ROTURA bar	PESO Kg/mt
	Ø in	Ø ext			
070025	25	37	15	45	0,86
070030	30	42	15	45	0,98
070032	32	44	15	45	1,20
070035	35	47	15	45	1,25
070038	38	50	15	45	1,30
070040	40	54	15	45	1,60
070042	42	56	15	45	1,65
070045	45	60	15	45	1,90
070051	51	66	15	45	2,10
070055	55	70	15	45	2,30
070060	60	75	15	45	2,40
070063	63	79	15	45	2,55
070065	65	79	15	45	2,49
070070	70	84	15	45	2,50
070076	76	92	15	45	3,00
070080	80	96	15	45	3,15
070085	85	99	15	45	3,20
070090	90	106	15	45	3,55
070102	102	118	15	45	4,20

Manguera de mandrino para la impulsión a 15 bar de hidrocarburos en general, en trasvases relacionados con carburantes con máximo contenido de aromáticos del 50% y de aceite oleodinámico en circuitos de retorno.

Construcción: Interior en caucho NBR negro. Refuerzo textil de alta tenacidad y trenza para la descarga electrostática. Exterior en caucho NBR negro resistente a los aceites, a la intemperie, ozono y abrasión.

Temperatura de uso: Desde -30º a +80º

Factor seguridad: 1:3

Normas: ISO 1307