

## CONEXIONES HIDROLIMPIADORES.



Presión de trabajo recomendada: 200 bar

Temperatura: -20 °C hasta +100 °C, con juntas NBR.

Temperatura: -20 °C hasta +205 °C, con juntas FKM.

Conexión manual con dos manos mediante desplazamiento del manguito.

Conexión rápida en paso libre sin válvula. \* Intercambiable con numerosos fabricantes de este tipo de conexión.


### CONEXIONES RÁPIDAS HIDROLIMPIADORAS SERIE: CRHL12

REF.	DESCRIPCIÓN
CRHL12-H38	CON. "CRHL12" Paso libre - ROSCA HEMBRA 3/8" - LAT. - NBR
CRHL12-H38-V	CON. "CRHL12" Paso libre - ROSCA HEMBRA 3/8" - LAT. - FKM
CRHL12-H12	CON. "CRHL12" Paso libre - ROSCA HEMBRA 1/2" - LAT. - NBR
CRHL12-H12-V	CON. "CRHL12" Paso libre - ROSCA HEMBRA 1/2" - LAT. - FKM
CRHL12-M12-303	CON. "CRHL12" Paso libre - R. Macho 1/2" - INOX. 303 - NBR
CRHL12-M12-303-V	CON. "CRHL12" Paso libre - R. Macho 1/2" - INOX. 303 - FKM
CRHL12-H38-303	CON. "CRHL12" Paso libre - R. HEMBRA 3/8" - INOX. 303 - NBR
CRHL12-H38-303-V	CON. "CRHL12" Paso libre - R. HEMBRA 3/8" - INOX. 303 - FKM
CRHL12-H12-303	CON. "CRHL12" Paso libre - R. HEMBRA 1/2" - INOX. 303 - NBR
CRHL12-H12-303-V	CON. "CRHL12" Paso libre - R. HEMBRA 1/2" - INOX. 303 - FKM
CRHL12-H38-316	CON. "CRHL12" Paso libre - R. HEMBRA 3/8" - INOX. 316 L - NBR
CRHL12-H38-316-V	CON. "CRHL12" Paso libre - R. HEMBRA 3/8" - INOX. 316 L - FKM
CRHL12-H12-316	CON. "CRHL12" Paso libre - R. HEMBRA 1/2" - INOX. 316 L - NBR
CRHL12-H12-316-V	CON. "CRHL12" Paso libre - R. HEMBRA 1/2" - INOX. 316 L - FKM



### CONEXIONES RÁPIDAS HIDROLIMPIADORAS SERIE: CRHL12R

REF.	DESCRIPCIÓN
CRHL12-H38R	CON. "CRHL12" P.L. - RECUB. EPDM - ROSCA HEMBRA 3/8" - LAT. - NBR
CRHL12-H38RV	CON. "CRHL12" P.L. - RECUB. EPDM - ROSCA HEMBRA 3/8" - LAT. - FKM
CRHL12-H12R	CON. "CRHL12" P.L. - RECUB. EPDM - ROSCA HEMBRA 1/2" - LAT. - NBR
CRHL12-H12RV	CON. "CRHL12" P.L. - RECUB. EPDM - ROSCA HEMBRA 1/2" - LAT. - FKM
CRHL12-M12-303R	CON. "CRHL12" P.L. - RECUB. EPDM - R. Macho 1/2" - INOX. 303 - NBR
CRHL12-M12-303RV	CON. "CRHL12" P.L. - RECUB. EPDM - R. Macho 1/2" - INOX. 303 - FKM
CRHL12-H38-303R	CON. "CRHL12" P.L. - RECUB. EPDM - R. HEMBRA 3/8" - INOX. 303 - NBR
CRHL12-H38-303RV	CON. "CRHL12" P.L. - RECUB. EPDM - R. HEMBRA 3/8" - INOX. 303 - FKM
CRHL12-H12-303R	CON. "CRHL12" P.L. - RECUB. EPDM - R. HEMBRA 1/2" - INOX. 303 - NBR
CRHL12-H12-303RV	CON. "CRHL12" P.L. - RECUB. EPDM - R. HEMBRA 1/2" - INOX. 303 - FKM
CRHL12-H38-316R	CON. "CRHL12" P.L. - RECUB. EPDM - R. HEMBRA 3/8" - INOX. 316 L - NBR
CRHL12-H38-316RV	CON. "CRHL12" P.L. - RECUB. EPDM - R. HEMBRA 3/8" - INOX. 316 L - FKM
CRHL12-H12-316R	CON. "CRHL12" P.L. - RECUB. EPDM - R. HEMBRA 1/2" - INOX. 316 L - NBR
CRHL12-H12-316RV	CON. "CRHL12" P.L. - RECUB. EPDM - R. HEMBRA 1/2" - INOX. 316 L - FKM



### ACOPLAMIENTOS HIDROLIMPIADORAS

REF.	DESCRIPCIÓN
ACRHL12-H14	ACOPLAMIENTO - ROSCA HEMBRA 1/4" - ACERO NIQUELADO
ACRHL12-H38	ACOPLAMIENTO - ROSCA HEMBRA 3/8" - ACERO NIQUELADO
ACRHL12-H12	ACOPLAMIENTO - ROSCA HEMBRA 1/2" - ACERO NIQUELADO
ACRHL12-M12-303	ACOPLAMIENTO - R. Macho 1/2" - INOXIDABLE 303
ACRHL12-H14-303	ACOPLAMIENTO - R. HEMBRA 1/4" - INOXIDABLE 303
ACRHL12-H38-303	ACOPLAMIENTO - R. HEMBRA 3/8" - INOXIDABLE 303
ACRHL12-H12-303	ACOPLAMIENTO - R. HEMBRA 1/2" - INOXIDABLE 303
ACRHL12-H38-316	ACOPLAMIENTO - R. HEMBRA 3/8" - INOXIDABLE 316 L
ACRHL12-H12-316	ACOPLAMIENTO - R. HEMBRA 1/2" - INOXIDABLE 316 L

