

SERIE EUROFLUID



Presión de trabajo recomendada: 0 - 12 bar (Presión máxima 30 bar)


Las conexiones rápidas Eurofluid son compatibles con los perfiles de acoplamiento más habituales en el mercado europeo.

Entre otros, esta conexión está diseñada para su utilización con los siguientes acoplamientos:

- Perfil alemán o europeo, acoplamientos de la serie AEU-75.
- Perfil ISO 6150 B-12, acoplamientos normalizados de la serie NE-10.
- Perfil FLUID-210N, acoplamientos de la serie AFL-210N (tipo AR210)

SERIE EUROFLUID

REF.	DESCRIPCIÓN
EUROFLUID-H1/4	CONEXIÓN "EUROFLUID" Rosca Hembra 1/4" - Acero y Latón Niq.
EUROFLUID-H3/8	CONEXIÓN "EUROFLUID" Rosca Hembra 3/8" - Acero y Latón Niq.
EUROFLUID-H1/2	CONEXIÓN "EUROFLUID" Rosca Hembra 1/2" - Acero y Latón Niq.
EUROFLUID-M1/4	CONEXIÓN "EUROFLUID" Rosca Macho 1/4" - Acero y Latón Niq.
EUROFLUID-M3/8	CONEXIÓN "EUROFLUID" Rosca Macho 3/8" - Acero y Latón Niq.
EUROFLUID-M1/2	CONEXIÓN "EUROFLUID" Rosca Macho 1/2" - Acero y Latón Niq.
EUROFLUID-E8	CONEXIÓN "EUROFLUID" Esp. Mang. 8 mm. - Acero y Latón Niq.
EUROFLUID-E10	CONEXIÓN "EUROFLUID" Esp. Mang. 10 mm. - Acero y Latón Niq.



Para estas Conexiones Rápidas serie EUROFLUID, se pueden utilizar indistintamente los acoplamientos de la serie NE-10 (Fluid-10N - Perfil universal ISO 6150-B-12), los de la serie AEU-75 (Euro estándar - Perfil alemán) y los de la serie IT-10 (Perfil italiano).