

SERIE CRM Enchufes para moldes.

Presión de trabajo recomendada: 35 bar


Temperatura: -20 °C hasta +100 °C, con juntas NBR.

Temperatura: -20 °C hasta +205 °C, con juntas FKM.



CONEXIONES RÁPIDAS CRM MOLDES

REF.	DESCRIPCIÓN
CRM-55-3/8	CONEX. Rosca Hembra 3/8" - Latón - A.Carbono
CRM-55-3/8-V	CONEX. Rosca Hembra 3/8" - Latón - A.Carbono - FKM
CRM-55-3/8PL	CONEX. Rosca Hembra 3/8" - Latón - A.Carbono - P.Libre
CRM-55-3/8PL-V	CONEX. Rosca Hembra 3/8" - Latón - A.Carbono - P.Libre - FKM
CRM-55-3/8-M	CONEX. Rosca Macho 3/8" - Latón - A.Carbono
CRM-55-3/8-M-V	CONEX. Rosca Macho 3/8" - Latón - A.Carbono - FKM
CRM-55-3/8PL-M	CONEX. Rosca Macho 3/8" - Latón - A.Carbono - P.Libre
CRM-55-3/8PL-M-V	CONEX. Rosca Macho 3/8" - Latón - A.Carbono - P.Libre - FKM
CRM-55-1/2-M	CONEX. Rosca Macho 1/2" - Latón - A.Carbono
CRM-55-1/2-M-V	CONEX. Rosca Macho 1/2" - Latón - A.Carbono - FKM
CRM-55-1/2PL-M	CONEX. Rosca Macho 1/2" - Latón - A.Carbono - P.Libre
CRM-55-1/2PL-M-V	CONEX. Rosca Macho 1/2" - Latón - A.Carbono - P.Libre - FKM
CRM-55-E	CONEX. Esp.Mang. 10 mm. - Latón - A.Carbono
CRM-55-E-V	CONEX. Esp.Mang. 10 mm. - Latón - A.Carbono - FKM
CRM-55-PL-E	CONEX. Esp.Mang. 10 mm. - Latón - A.Carbono - P.Libre
CRM-55-PL-E-V	CONEX. Esp.Mang. 10 mm. - Latón - A.Carbono - P.Libre - FKM



ACOPLAMIENTOS CRM MOLDES

REF.	DESCRIPCIÓN
ACRM-55H1	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/8" - Acero
ACRM-55H	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/4" - Acero
ACRM-55H-3/8	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 3/8" - Acero
ACRM-55-M1	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/8" - Acero
ACRM-55M	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/4" - Acero
ACRM-55M-3/8	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 3/8" - Acero
ACRM-55E-8	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 8 mm. - Acero
ACRM-55H1-L	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/8" - Latón
ACRM-55H-L	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/4" - Latón
ACRM-55M1-L	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/8" - Latón
ACRM-55M-L	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/4" - Latón
ACRM-55H-X	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/4" - Acero Inoxidable
ACRM-55M-X	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/4" - Acero Inoxidable

