

SERIE FLUID 10


Presión de trabajo recomendada: 0 - 12 bar (Presión máxima 30 bar)

Conexión rápida automática según normativa ISO 6150-B-12.




CONEXIONES DE GRAN CAUDAL COMPATIBLES SERIE: FLUID-10N

REF.	DESCRIPCIÓN
FLUID-10N-H1/4	CONEXIÓN "SERIE N" Rosca Hembra 1/4" - Acero
FLUID-10N-H3/8	CONEXIÓN "SERIE N" Rosca Hembra 3/8" - Acero
FLUID-10N-H1/2	CONEXIÓN "SERIE N" Rosca Hembra 1/2" - Acero
FLUID-10N-M1/4	CONEXIÓN "SERIE N" Rosca Macho 1/4" - Acero
FLUID-10N-M3/8	CONEXIÓN "SERIE N" Rosca Macho 3/8" - Acero
FLUID-10N-M1/2	CONEXIÓN "SERIE N" Rosca Macho 1/2" - Acero
FLUID-10N-E8	CONEXIÓN "SERIE N" Esp. Mang. 8 mm. - Acero
FLUID-10N-E10	CONEXIÓN "SERIE N" Esp. Mang. 10 mm. - Acero
FLUID-10N-H1/4-LX	CONEXIÓN "SERIE N" Rosca Hembra 1/4" - Acero e Inoxidable
FLUID-10N-H3/8-LX	CONEXIÓN "SERIE N" Rosca Hembra 3/8" - Acero e Inoxidable
FLUID-10N-H1/2-LX	CONEXIÓN "SERIE N" Rosca Hembra 1/2" - Acero e Inoxidable
FLUID-10N-M1/4-LX	CONEXIÓN "SERIE N" Rosca Macho 1/4" - Acero e Inoxidable
FLUID-10N-M3/8-LX	CONEXIÓN "SERIE N" Rosca Macho 3/8" - Acero e Inoxidable
FLUID-10N-M1/2-LX	CONEXIÓN "SERIE N" Rosca Macho 1/2" - Acero e Inoxidable
FLUID-10N-E8-LX	CONEXIÓN "SERIE N" Espiga Manguera 8 mm. - Acero e Inoxidable
FLUID-10N-E10-LX	CONEXIÓN "SERIE N" Espiga Manguera 10 mm. - Acero e Inoxidable
FLUID-10N-H1/4X	CONEXIÓN "SERIE N" Rosca Hembra 1/4" - Acero Inoxidable
FLUID-10N-H1/4X-V	CONEXIÓN "SERIE N" Rosca Hembra 1/4" - Acero Inoxidable - FKM
FLUID-10N-H3/8X	CONEXIÓN "SERIE N" Rosca Hembra 3/8" - Acero Inoxidable
FLUID-10N-H3/8X-V	CONEXIÓN "SERIE N" Rosca Hembra 3/8" - Acero Inoxidable - FKM
FLUID-10N-H1/2X	CONEXIÓN "SERIE N" Rosca Hembra 1/2" - Acero Inoxidable
FLUID-10N-H1/2X-V	CONEXIÓN "SERIE N" Rosca Hembra 1/2" - Acero Inoxidable - FKM
FLUID-10N-M1/2X	CONEXIÓN "SERIE N" Rosca Macho 1/2" - Acero Inoxidable
FLUID-10N-M1/2X-V	CONEXIÓN "SERIE N" Rosca Macho 1/2" - Acero Inoxidable - FKM



CONEXIONES DE SEGURIDAD Y GRAN CAUDAL COMPATIBLES SERIE: FLUID-10S

REF.	DESCRIPCIÓN
FLUID-10S-H1/4	CONEXIÓN "SEGURIDAD" Rosca Hembra 1/4" - Acero y Latón
FLUID-10S-H3/8	CONEXIÓN "SEGURIDAD" Rosca Hembra 3/8" - Acero y Latón
FLUID-10S-H1/2	CONEXIÓN "SEGURIDAD" Rosca Hembra 1/2" - Acero y Latón
FLUID-10S-M1/4	CONEXIÓN "SEGURIDAD" Rosca Macho 1/4" - Acero y Latón
FLUID-10S-M3/8	CONEXIÓN "SEGURIDAD" Rosca Macho 3/8" - Acero y Latón
FLUID-10S-M1/2	CONEXIÓN "SEGURIDAD" Rosca Macho 1/2" - Acero y Latón
FLUID-10S-E8	CONEXIÓN "SEGURIDAD" Espiga Manguera 8 mm. - Acero y Latón
FLUID-10S-E10	CONEXIÓN "SEGURIDAD" Espiga Manguera 10 mm. - Acero y Latón



ACOPLAMIENTOS PARA SERIES COMPATIBLES FLUID-10: NE-10

REF.	DESCRIPCIÓN
NE-10H	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/4" - Acero
NE-10H-3/8	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 3/8" - Acero
NE-10H-1/2	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/2" - Acero
NE-10M	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/4" - Acero
NE-10M-3/8	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 3/8" - Acero
NE-10M-1/2	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/2" - Acero
NE-10E-6	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 6 mm.- Acero
NE-10E	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 8 mm. - Acero
NE-10E-10	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 10 mm. - Acero
NE-10E-12	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 12 mm. - Acero
NE-10H-X	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/4" - Acero Inoxidable
NE-10M-X	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/4" - Acero Inoxidable
NE-10M-3/8X	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 3/8" - Acero Inoxidable
NE-10M-1/2X	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/2" - Acero Inoxidable
NE-10E-X	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 8 mm. - Acero Inoxidable

