

MANGUERA PLANA ROJA

SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / TRANSPORTE AGUA



REF.	TAMAÑO	PESO	PRESIÓN TRABAJO	Ø ROLLO 20 METROS
	Ø in	g/mt	bar	cm
06825	25	230	15	42
06845	45	250	15	38
06875	75	600	15	39

Aplicaciones: Manguera contra incendios, transporte de agua en general, bombas de achique.

Manguera racorada bajo pedido.

Construcción: Caucho interior y exterior con refuerzo textil de poliéster.

Temperatura de uso: -20º C a + 80º C.

Factor seguridad: 1:3

Normas: En diámetro 45mm cumple norma UNE-2-091-90 2ª como manguera destinada a la lucha contra incendios.

MANGUERA PLANA AZUL

MANGUERA PLANA PVC.



Aplicaciones: Impulsión de líquidos en general

Construcción: PVC reforzada con fibra de poliéster

Temperatura de uso: -5 º C a + 60º C.

Factor seguridad: 1:3

Normas: En diámetro 45mm cumple norma UNE-2-091-90 2ª como manguera destinada a la lucha contra incendios.

REF.	TAMAÑO		PESO	PRESIÓN TRABAJO	PRESIÓN TRABAJO	PRESIÓN TRABAJO	PRESIÓN ROTURA
	Ø int	Ø ext					
068020	20	24	150	10	7	4	30
068025	25	29	190	10	7	4	30
068030	30	34	220	10	7	4	30
068032	32	36	240	10	7	4	30
068035	35	39	290	10	7	4	30
068038	38	42	300	10	7	4	30
068040	40	44	320	10	7	4	30
068045	45	49	360	10	7	4	30
068051	51	55	410	10	7	4	30
068060	60	65	550	8	5	3	24
068063	63	69	570	8	5	3	24
068070	70	75,0	650	8	5	3	24
068076	76	81	700	8	5	3	24
068080	80	85	750	8	5	3	24
068090	90	95	860	8	5	3	24
068102	102	108	1000	8	5	3	24
068110	110	116	1150	8	5	3	24
068127	127	133	1350	6	4	2	18
068152	152	158	1600	4	3	1	12
068204	204	210	2400	3	2	1	9