

RACORES SPIRALFIT

RACORES SIN PELADO EXTERIOR NI INTERIOR

La gama de racores SPIRALFIT comprende un grupo de racores de NO PELAR para ser montados en mangueras con refuerzo en espiral y mangueras con trenzado de alambre de gran calibre.

Esta solución mediante dos piezas, permite una mayor visibilidad durante el proceso de ensamblaje.


Esta solución de NO PELAR permite un ensamblaje más rápido que incrementa la productividad y reduce la probabilidad de error.

Testeado y aprobado para una amplia gama de presiones, diámetros y especificaciones internacionales, (ISO, EN, SAE, etc.)



M05400


CASQUILLO SIN PELADO PARA MANGUERAS CON REFUERZO EN ESPIRAL (4 ESPIRALES)



REF.	DIÁMETROS DE MANGUERA			DIMENSIONES	
	DN	Pulgadas	Tamaño	D	L
M05400-10	16	- 10	5/8"	40	44,3
M05400-12	19	- 12	3/4"	43,8	53,3
M05400-16	25	- 16	1"	52	64,3
M05400-20	31	- 20	1.1/4"	59,3	72
M05400-24	38	- 24	1.1/2"	68,5	78
M05400-32	51	- 32	2"	84,6	97,1

M05500

CASQUILLO SIN PELADO PARA MANGUERAS CON REFUERZO EN ESPIRAL (4 -6 ESPIRALES)



REF.	DIÁMETROS DE MANGUERA			DIMENSIONES	
	DN	Pulgadas	Tamaño	D	L
M05500-20	31	- 20	1.1/4"	66	70
M05500-24	38	- 24	1.1/2"	75	79
M05500-32	51	- 32	2"	90	98,1