

RACORES DIN 2817

Racor DIN 2817, también llamado racor de seguridad, está compuesto de caña con rosca macho o hembra loca y abrazadera desmontable.

Indicado para productos químicos, combustibles, disolventes, productos alimentarios, etc.

RACORES DIN 2817

ROSCA	DN	MACHO	HEMBRA
1/2"	13	M28171213	H28171213
3/4"	19	M28171919	H28171919
1"	25	M28172525	H28172525
1 1/4"	32	M28173232	H28173232
1 1/2"	38	M28173838	H28173838
2"	50	M28175050	H28175050
2 1/2"	63	M28176363	H28176363
3"	75	M28177575	H28177575
4"	100	M2817100100	H2817100100



ABRAZADERAS DE SEGURIDAD SEGÚN DIN 2817

RANGO	DN	REFERENCIA
30-33	19	AB281719
36-39	25	AB281725
43-46	32	AB281732
50-52	38	AB281738
64-67	50	AB281750
78-82	63	AB281763
74-76	63	AB281763P
89-93	75	AB281775
114-119	100	AB2817100



RACORES TIPO TW

Racores TW o racores de seguridad de tipo rápido, indicados para uso en instalaciones industriales y camiones cisterna, trasiego de productos químicos, combustibles y alimenticios.

RACORES MK (Hembra) y VK (Macho)

DN	PARTE HEMBRA	PARTE MACHO
2"	MK50	VK50
3"	MK80	VK80
4"	MK100	VK100



TAPONES TIPO MK (Hembra) y VK (Macho)

DN	TAMPON HEMBRA PARA MK	TAPÓN MACHO PARA VK
2"	MB50	VB50
3"	MB80	VB80
4"	MB100	VB100

