

SUPERFLEX PU L R COMPACTO

POLIURETANO PARA ASPIRACIÓN



Manguera de POLIURETANO (PU) con espiral de acero galvanizado, para aspiración y transporte de polvo, virutas y material abrasivo.

REF.	TAMAÑO	ESPESOR PARED	PESO	RADIO CURVATURA	PASO ESPIRAL	ESPIRAL	VACÍO
	Ø int	mm	g/m	mm	mm	mm	MH ₂ O
SUPERPU50	50	0,4	185	13	18	1,2	0,2
SUPERPU55	55	0,4	200	14	18	1,2	0,18
SUPERPU60	60	0,4	220	15	18	1,2	0,16
SUPERPU63	63	0,4	230	16	18	1,2	0,15
SUPERPU70	70	0,4	330	18	18	1,4	0,14
SUPERPU75	75	0,4	350	19	18	1,4	0,10
SUPERPU80	80	0,4	370	20	18	1,4	0,10
SUPERPU90	90	0,4	420	22	18	1,4	0,10
SUPERPU100	100	0,4	480	20	23	1,6	0,09
SUPERPU110	110	0,4	520	22	23	1,6	0,09
SUPERPU120	120	0,4	550	24	23	1,6	0,09
SUPERPU125	125	0,4	590	25	23	1,6	0,08
SUPERPU130	130	0,4	610	26	23	1,6	0,08
SUPERPU140	140	0,4	660	28	23	1,6	0,08
SUPERPU150	150	0,5	700	30	30	1,8	0,06
SUPERPU160	160	0,5	750	32	30	1,8	0,06
SUPERPU170	170	0,5	780	34	30	1,8	0,06
SUPERPU180	180	0,5	830	36	30	1,8	0,06
SUPERPU200	200	0,5	920	40	30	1,8	0,05
SUPERPU220	220	0,5	1070	45	30	1,8	0,05
SUPERPU250	250	0,5	1250	50	36	2,00	0,04
SUPERPU300	300	0,6	1500	60	36	2,00	0,03
SUPERPU350	350	0,6	1750	70	36	2,00	0,03
SUPERPU400	400	0,6	2000	80	36	2,00	0,02
SUPERPU450	450	0,6	2300	90	36	2,00	0,01
SUPERPU500	500	0,6	2500	100	36	2,00	0,01
SUPERPU600	600	0,6	3000	120	36	2,00	0,01

- 
SUPERFICIES LISAS **

- 
FLEXIBILIDAD *****

- 
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN *****

- 
TEMPERATURA DE USO -40° C + 90° C

- 
RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO **

- 
VERSIÓN COMPACTADA 6 / 10 mt

- 
RESISTENCIA AL OZONO *****