

GOLDENBLAST /PLUS



TECNOLOGÍA SEGURA WATERBLAST

REF.	TAMAÑO			INTERIOR		EXTERIOR		MAX PRES. TRABAJO		MAX PRES. ROTURA		R.CURVATURA		PESO		RACORES
	DN	galga	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	bar	psi	bar	psi	mm	pulg.	g/m	lb/ft	Ref
041808M	12	- 8	1/2"	21,5	0,85	24,1	0,95	1100	15950	2750	39880	230	9,06	1110	0,75	BL+M01700-08
041812M	19	- 12	3/4"	29,0	1,14	32,0	1,26	1000	14500	2500	36250	250	9,84	1730	1,16	BL+M01700-12

A DESTACAR

Gama de mangueras para agua a presión hasta 1.250 bar. Compacta liviana y flexible.

PRINCIPALES APLICACIONES

Construcción e industria (obras viales, eliminación de hormigón de estructuras de hormigón armado)

TEMPERATURA CONTINUA DE SERVICIO

15°F / +158°F -10°C / +70°C.

MÁXIMA TEMPERATURA DE OPERACIÓN

(Servicio intermitente) +200°F +93°C.

TUBO: Caucho sintético, resistente al agua

REFUERZO: Cuatro espirales de acero de alta resistencia

CUBIERTA: Caucho sintético resistente a la abrasión, intemperie, ozono y el calor.

ESPECIFICACIONES APLICABLES: MANULI® Design, Australian Std. AS/NZS 4233.2

APROBACIONES: CU-TR; MSHA;