

GOLDENISO/42 XTRAFLEX

COMPACTA Y FLEXIBLE



REF.	TAMAÑO			INTERIOR		EXTERIOR		MAX PRES. TRABAJO		MAX PRES. ROTURA		R.CURVATURA		PESO		RACORES	
	DN	galga	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	bar	psi	bar	psi	mm	pulg.	g/m	lb/ft	Ref	Ref
044610M	10	- 6	3/8"	17,6	0,69	20,0	0,79	420	6090	1680	24360	100	3,94	550	0,37	MF+M00910-06	
044612M	12	- 8	1/2"	20,3	0,80	22,7	0,89	420	6090	1680	24360	120	4,72	807	0,54	MF+M00910-08	
044610M	16	- 10	5/8"	23,9	0,94	26,4	1,04	420	6090	1680	24360	140	5,51	989	0,66	IP+M01500-10	SP+M05400-10
044612M	19	- 12	3/4"	27,7	1,09	30,2	1,19	420	6090	1680	24360	150	5,91	1285	0,86	IP+M01500-12	SP+M05400-12
044616M	25	- 16	1"	34,8	1,37	37,3	1,47	420	6090	1680	24360	210	8,27	1915	1,29	IP+M01500-16	SP+M05400-16
044620M	31	- 20	1.1/4"	46,3	1,82	49,5	1,95	420	6090	1680	24360	260	10,24	3663	2,46	IP+M01600-20	SP+M05500-20
044624M	38	- 24	1.1/2"	53,2	2,09	56,4	2,22	420	6090	1680	24360	310	12,20	4450	2,99	IP+M01600-24	SPGX+ M05500-24GX

A DESTACAR

El radio de curvatura excede los requerimientos estándar entre un 30% y un 50 % - Buena flexibilidad en todos los rangos de temperatura - Fácil montaje e instalación - Resistencia a los impulsos de acuerdo a requerimientos ISO 18752 - 20% menos pesada que la versión R15 - Disponible para racores de no pelar.

PRINCIPALES APLICACIONES

Líneas de alta presión.

TEMPERATURA CONTINUA DE SERVICIO

-50°F / +250°F -46°C / +121°C.

MÁXIMA TEMPERATURA DE OPERACIÓN

(Servicio intermitente) +257°F +125°C.

FLUIDOS RECOMENDADOS

Aceite mineral, aceite vegetal, aceites con base en éster sintético hasta 100° / 212°F aceites basados en glicoles y poliglicoles, aceites con base en éster sintético, aceite en emulsión acuosa, agua.

ESPIGA: MF2000® - TIPO INTERLOCK PLUS - TIPO SPIRALFIT.

TUBO: Caucho sintético, resistente al aceite.

REFUERZO: Cuatro trenzas textiles (DN 6÷). Seis trenzas textiles (DN 25÷51).

CUBIERTA: Caucho sintético resistente a la abrasión, intemperie, ozono y el calor.

ESPECIFICACIONES APLICABLES: ISO 18752-C/ (Grado C "Plus" aprobado para 1 millón de ciclos de impulsos con racores Interlock Plus).