

ESPIRAL DE POLIAMIDA

TUBO EN COLOR AZUL	Ø TUBO EXT X INT (MM)	PRESIÓN DE TRABAJO A 23 °C (BAR)	ROSCA EN LOS EXTREMOS	LONGITUD DE TUBO (M)	LONGITUD ÚTIL APROX. (M)	REFERENCIA ROLLOS DE 100 M.			
FACTOR DE CORRECCIÓN DE LA PRESIÓN INDICADA EN TABLA, EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA A -20 °C: X 1,87 SOBRE VALOR DE TABLA A 0 °C: X 1,40 SOBRE VALOR DE TABLA A 23 °C: X 1,00 SOBRE VALOR DE TABLA A 30 °C: X 0,84 SOBRE VALOR DE TABLA A 40 °C: X 0,70 SOBRE VALOR DE TABLA A 50 °C: X 0,60 SOBRE VALOR DE TABLA A 60 °C: X 0,52 SOBRE VALOR DE TABLA A 70 °C: X 0,47 SOBRE VALOR DE TABLA	6 x 4	27	Rosca macho R 1/4"	3,0	2,0	EP-4x6-3 1/4			
				5,0	3,5	EP-4x6-5 1/4			
				7,5	5,0	EP-4x6-7,5 1/4			
				10,0	7,0	EP-4x6-10 1/4			
				15,0	10,0	EP-4x6-15 1/4			
				30,0	20,0	EP-4x6-30 1/4			
				8 x 6	19	Rosca macho R 1/4"	3,0	2,0	EP-6x8-3 1/4
							5,0	3,5	EP-6x8-5 1/4
							7,5	5,0	EP-6x8-7,5 1/4
							10,0	7,0	EP-6x8-10 1/4
15,0	10,0	EP-6x8-15 1/4							
30,0	20,0	EP-6x8-30 1/4							
Rosca macho R 3/8"	3,0	2,0				EP-6x8-3 3/8			
	5,0	3,5				EP-6x8-5 3/8			
	7,5	5,0				EP-6x8-7,5 3/8			
	10,0	7,0				EP-6x8-10 3/8			
	15,0	10,0	EP-6x8-15 3/8						
	30,0	20,0	EP-6x8-30 3/8						
	Sin racores	30,0	20,0	EP-6x8-30					
		30,0	20,0	EP-6x8-30					
10 x 8	15	Rosca macho R 1/4"	3,0	2,0	EP-8x10-3 1/4				
			5,0	3,5	EP-8x10-5 1/4				
			7,5	5,0	EP-8x10-7,5 1/4				
			10,0	7,0	EP-8x10-10 1/4				
			15,0	10,0	EP-8x10-15 1/4				
			30,0	20,0	EP-8x10-30 1/4				
		Rosca macho R 3/8"	3,0	2,0	EP-8x10-3 3/8				
			5,0	3,5	EP-8x10-5 3/8				
			7,5	5,0	EP-8x10-7,5 3/8				
			10,0	7,0	EP-8x10-10 3/8				
			15,0	10,0	EP-8x10-15 3/8				
			30,0	20,0	EP-8x10-30 3/8				
		Sin racores	30,0	20,0	EP-8x10-30				
			30,0	20,0	EP-8x10-30				
		12 x 10	12	Rosca macho R 3/8"	3,0	2,0	EP-10x12-3 3/8		
					5,0	3,5	EP-10x12-5 3/8		
7,5	5,0				EP-10x12-7,5 3/8				
10,0	7,0				EP-10x12-10 3/8				
15,0	10,0				EP-10x12-15 3/8				
30,0	20,0				EP-10x12-30 3/8				
Sin racores	30,0			20,0	EP-10x12-30				
	30,0			20,0	EP-10x12-30				
15 x 12	15	Rosca macho R 1/2"	5,0	3,5	EP-12x15-5 1/2				
			7,5	5,0	EP-12x15-7,5 1/2				
			10,0	7,0	EP-12x15-10 1/2				
			15,0	10,0	EP-12x15-15 1/2				
			30,0	20,0	EP-12x15-30 1/2				
			Sin racores	30,0	20,0	EP-12x15-30			

